

## Machine 160 TOP 2.0

Machine à souder bout à bout PE, PP et PVDF tubes et raccords.

Gamme: Ø. 40-160 mm. Machine monophasée 230V– Puissance nécessaire: 6 KVA

### Description:

- ◆ Machine de base avec 4 mâchoires 160 mm / 22kg
  - Glissières trempées et chromées dur.
  - Troisième mâchoire ajustable.
  - Raccords rapides anti-gouttes avec jeu de flexibles pour la liaison avec le groupe hydraulique.
  - Jeu d'outils.
  
- ◆ Rabot électrique 230 V, 1000 W / 7kg:
  - Entraînement par un moteur électrique puissant et fiable.
  - Mécanisme d'arrêt de sécurité.
  - Microrupteur de sécurité.
  - Lames réversibles.
  
- ◆ Élément chauffant 230 V, 1200 W / 5,5kg:
  - Revêtement PTFE.
  - Câble d'alimentation avec fiche spéciale pour la liaison avec le boîtier hydraulique de contrôle.
  - Réglage par un thermostat électronique.
  
- ◆ Casier de rangement pour l'élément chauffant et le rabot électrique.
  
- ◆ Groupe hydraulique 230 V, 3600 W / 31kg:
  - Contrôle digital de la pression.
  - Valve de réglage.
  - Timer intégré.
  - Contrôle automatique de la pression (en phase de refroidissement).
  - Prise intégrée pour le rabot et l'élément chauffant.
  - Boîtier en aluminium solide avec design innovateur.
  - Raccords rapides anti-gouttes avec protections + flexible hydraulique (4kg)
  
- ◆ Jeu de réductions, larges et étroites, pour le serrage de tous les Ø. 40 – 160 mm.

